

CV	CV	Možnosti zadání	Přednastaveno	Popis	
513	1	1..63	1	Adresa dekoderu - nízké byti	
515	3	1..15	15	Svítivost výstupu 1	
516	4	1..15	15	Svítivost výstupu 2	
517	5	1..15	15	Svítivost výstupu 3	
518	6	1..15	15	Svítivost výstupu 4	
519	7	10	10	Revize - nele měnit	
520	8	13	13	Výrobce - nelze měnit	
521	9	0..7	0	Adresa - vysoké byti	
541	29	128	128	Konfigurace (128-dekoder příslušenství)	
545	33	1..255	20	Rychlost zhasínání/rozsvěcení	
546	34	1..255	9	Doba blikání ( krok po 64ms )	
547	35	0..255	3	Výběr výstupů světel	Povel 1 (1+)
548	36	0..255	1	Výběr aktivních výstupů	
549	37	0..255	0	Výběr blikajících výstupů	
550	38	0..255	0	Výběr blikajících výstupů v protifázi	
551	39	0..255	3	Výběr výstupů světel	Povel 2 (1-)
552	40	0..255	2	Výběr aktivních výstupů	
553	41	0..255	0	Výběr blikajících výstupů	
554	42	0..255	0	Výběr blikajících výstupů v protifázi	
555	43	0..255	12	Výběr výstupů světel	Povel 3 (2+)
556	44	0..255	4	Výběr aktivních výstupů	
557	45	0..255	0	Výběr blikajících výstupů	
558	46	0..255	0	Výběr blikajících výstupů v protifázi	
559	47	0..255	12	Výběr výstupů světel	Povel 4 (2-)
560	48	0..255	8	Výběr aktivních výstupů	
561	49	0..255	0	Výběr blikajících výstupů	
562	50	0..255	0	Výběr blikajících výstupů v protifázi	
563	51	0..255	48	Výběr výstupů světel	Povel 5 (3+)
564	52	0..255	16	Výběr aktivních výstupů	
565	53	0..255	0	Výběr blikajících výstupů	
566	54	0..255	0	Výběr blikajících výstupů v protifázi	
567	55	0..255	48	Výběr výstupů světel	Povel 6 (3-)
568	56	0..255	32	Výběr aktivních výstupů	
569	57	0..255	0	Výběr blikajících výstupů	
570	58	0..255	0	Výběr blikajících výstupů v protifázi	
571	59	0..255	192	Výběr výstupů světel	Povel 7 (4+)
572	60	0..255	64	Výběr aktivních výstupů	
573	61	0..255	0	Výběr blikajících výstupů	
574	62	0..255	0	Výběr blikajících výstupů v protifázi	
575	63	0..255	192	Výběr výstupů světel	Povel 8 (4-)
576	64	0..255	128	Výběr aktivních výstupů	
577	65	0..255	0	Výběr blikajících výstupů	
578	66	0..255	0	Výběr blikajících výstupů v protifázi	

Atd.....

639	127	0..255	0	Výběr výstupů světel	Povel 24 (12-)
640	128	0..255	0	Výběr aktivních výstupů	
641	129	0..255	0	Výběr blikajících výstupů	
642	130	0..255	0	Výběr blikajících výstupů v protifázi	

Potud PIC 16F628

671	159	0..255	0	Výběr výstupů světel	Povel 32 (16-)
672	160	0..255	0	Výběr aktivních výstupů	
673	161	0..255	0	Výběr blikajících výstupů	
674	162	0..255	0	Výběr blikajících výstupů v protifázi	

Potud PIC 16F648